



idomus

# GARAŽO VARTAI IDO-COMPACT X




Sekciniai garažo vartai IDO-COMPACT X - optimalus sprendimas Jūsų namams, kai minimali garažo vartų angos sąrama yra 80 mm. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus ir asmeninius poreikius. Kurdami šį vartų modelį kruopščiai parinkome ir ištestavome visus komponentus, todėl vartai IDO-COMPACT X Jums tarnaus ilgai ir patikimai. Maksimalūs išmatavimai - 5000 x 3000 mm.

- Lengvas ir greitas montavimas
- Atitinka standartą EN 13241-1
- 10 000 darbo ciklų
- Šoninės spyruoklės
- Itališki segmentai
- Garantija - 24 mėnesiai



## VARTŲ KONSTRUKCIJA



ITALIŠKI 40 MM uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės cinkuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m<sup>3</sup>) poliuretano putomis.

Reguliuojami viršutinių RATUKŲ LAIKIKLIAI leidžia lengvai reguliuoti vartus uždarytoje padėtyje

VARTŲ SĄRAMA - inovatyvios konstrukcijos dėka, garažo vartams IDO-COMPACT X reikia mažesnio sąramos aukščio (min. 80 mm), o jų montavimas yra lengvesnis ir greitesnis.



10 000 DARBO CIKLŲ garažo vartai IDO-COMPACT X komplektuojami su cinkuotomis tempimo "Tension" spyruoklėmis, ši spyruoklių konstrukcija yra saugi vartotojui.

Iš anksto sumontuoti KĖLIMO TROSAI su trosų ilgio regulatoriumi.


VARTŲ KREIPIANČIĄSIAS gaminame iš 1,5 mm storio cinkuoto plieno. Reikalingi minimalūs angokraščiai jų sumontavimui - tik 85 mm.

## VARTŲ SEGMENTAI IR SPALVOS

### STANDARTINIAI



### NESTANDARTINIAI



Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.

## SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai
Maksimalūs matmenys	5000 x 3000 mm <sup>1</sup>
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m <sup>2</sup> K
Oro pralaidumas	4 kasė <sup>1,2</sup>
Atsparumas vėjui	4 - 5 klasė <sup>1,2</sup>
Atsparumas vandens pralaidumui	3 klasė
Angokraščiai	≥ 85 mm
Minimali sąrama	≥ 80 mm <sup>3</sup>
Spyruoklių vieta	Šone
Spyruoklių ilgaamžiškumas	min. 10 000 ciklų
Garantija	2 metai

<sup>1</sup> Su durimis 4400x3000 arba 5000x2500 mm;

<sup>2</sup> Su durimis 2 klasė.

<sup>3</sup> Viršutinė tarpinė montuojama ant sąramos.