

Tai optimalus sprendimas tuomet, kai jums reikia dažnai įeiti ar išeiti iš patalpų, kuriuose įrengti sekciniai vartai. Specialūs sandarikliai montuojami visu durų perimetru ir užtikrina puikią izoliaciją.



Durys vartuose komplektuojamos su hidrauliniu pritraukėju ir spyna. Standartinis durų vartuose dydis – 2100x765 mm.

Durų varstymo tipas nustatomas žiūrint iš lauko pusės:

- jei durų rankena dešinėje durų pusėje, tai durys kairinės;
- jei rankena kairėje durų pusėje – durys dešinės.

PASTABA:

Durys vartuose visuomet atsidaro į lauko pusę.

Norint įsirengti duris varuose, jums reikia žinoti:

- Vartuose įrengus duris, standartinis slenksčio aukštis yra 150 mm. Galima įrengti duris vartuose su žemu slenksčiu, jo aukštis 30 mm;
- Jei bendras vartų aukštis yra iki 2300 mm, durų aukštis bus vartų aukštis minus 300 mm. Kitais atvejais durys vartuose yra 2000~2150 mm aukščio;



Durys su žemu slenksčiu

Mechaninėms apkrovoms atsparaus durų slenksčio aukštis yra 25 - 30 mm, jis nesunkiai įveikiamas dviračiui ar net prekiniam vežimėliui.

Standartinis durų plotis 900 mm (telpa pravežti krovinyms ant EUR paletės).

Svarbu: pakeliamus vartus su durimis žemu slenksčiu galima sumontuoti tik ten, kur yra lygus ir tvirtas pagrindas. Slenkstis būtinai turi remtis į lygų ir kietą paviršių.

Durų vartuose kaina su žemu slenksčiu 35 % durų kainos.