



Garažo vartai IDO-PRO

Europos standartus atitinkantys sekciniai garažo vartai IDO PRO - optimalus sprendimas pramoniniams - komerciniams pastatams. Kokybiškų medžiagų parinkimas, aukšti techniniai reikalavimai suteikia šiam produktui išskirtinę kokybę. Pramoninių sekcinių vartų konstrukcija ir komplektuojančios dalys yra pritaikytos ilgalaikiai eksploatacijai net ir intensyviai naudojant.

Standartinė sąrama - 420 mm

Pritaikyti ilgalaikiai eksploatacijai

5 industriniai pakilimo tipai

Atitinka standartą EN 13241-1

2 tipų segmentai: *Basic* ir *Premium*



420 mm



3 Klasė



2 Klasė



3 Klasė



Garantija

Vartų konstrukcija



Sukimo spyruoklės. Ilgaamžiškumas
20 000 - 25 000 atidarymo-uždarymo ciklų, diametras 51-152 mm.



2 mm vartų kreipiančiosios
iš cinkuoto plieno, kurių sujungimai atliekami naudojant šaltąjį kniedijimą.




Ovalūs arba stačiakampiai langai
gali būti įrengiami, siekiant suteikti patalpoms daugiau apšvietimo.



Praėjimo durys vartuose padeda
užtikrinti maksimalų pėsčiųjų ir transporto srautų suderinamumą.



40 mm BASIC segmentai.
Šilumos laidumo koeficientas -0,58 W/m²K, Italija. 100 proc. apsauga nuo pirštų prispaudimo.



42 mm PREMIUM segmentai.
Šilumos laidumo koeficientas - 0,55 W/m²K, Vokietija. 100 proc. apsauga nuo pirštų prispaudimo.

Vartų spalvos

Sekcinių vartų PRO spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių (+15% prie vartų kainos) spalvų segmentų. Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentinius poliuretanius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.

Standartinės Basic segmentų spalvos



Standartinės Premium segmentų spalvos



Nestandartinės Basic/ Premium spalvos

