

ново

PRIEDAI
AUTOMATIKOMS



Novo, automatikų valdymo sistemos

Novo yra KING GATES aksesuarų linija, kuri gali būti integruota visur. Metalinis korpusas šiems produktams suteikia tvirtumo ir ilgaamžiškumo.



Novo Tx - stacionarus radijo siųstuvas 433.92 MHz

Novo Tx yra KING GATES 4 kanalų bevielės radijo siųstuvas. Gali būti pakabinamas arba pastatomas (pridedama neslystanti guma). Tinka ir kitų tiekėjų automatikoms. Novo Tx baterijos pakeitimas yra greitas ir lengvas.



Kodas	Produktas
Novo TX4	Radio siųstuvas 4 kanalų, 433.92 MHz
BAT-AAA	Atsarginės baterijos 2 vnt

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Dažnis	Veikimo nuotolis	Kodavimas	Maitinimas	Baterija	Matmenys	Saugumo klasė
Novo TX4	433.92 MHz	100 m	Kintamas kodas	2x1.5 V	2 x AAA	109x65x35 mm	IP 40

Novo digy - kintamo kodo skaitinė klaviatūra 433.92 MHz

Novo digy yra KING GATES skaitinė klaviatūra valdoma radijo bangomis, galima valdyti iki 3 automatikų su apsaugos kodu. Jis yra užprogramuotas kaip paprastas nuotolinis pultelis, kuris suteikia maksimalų saugumą, nes kodą gali ištrinti arba pakeisti tik montuotojas. Galima montuoti vertikaliai ir horizontaliai.



Kodas	Produktas
Novo digy	Skaitinė klaviatūra, 4 kanalų, 433.92 MHz
BAT-AAA	Papildomos baterijos 2 vnt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Dažnis	Veikimo nuotolis	Kodavimas	Maitinimas	Baterija	Matmenys	Saugumo klasė
Novo digy	433.92 MHz	100 m	Kintamas kodas	2x1.5 V	2 x AAA	109x65x35 mm	IP 54

Novo click - raktinis jungiklis

Novo click yra ant sienos montuojamas raktinis jungiklis, kuriuo galima valdyti automatiką. Jungiklyje yra įmontuoti miniatiūriniai mikrojungikliai ir paruošti laidai pajungimui. Jungikli galima montuoti vertikaliai arba horizontaliai.



Kodas	Pavadinimas
Novo click	Raktinis jungiklis su paruoštais laidais pajungimui

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Matmenys	Saugumo klasė
Novo click	104x60x30 mm	IP 54

Novo ph - apšukami fotoelementai

Novo ph 180 yra infraraudonųjų spindulių fotoelementai su puikiu 30 metrų veikimo nuotoliu. Galima montuoti 3 pozicijose (0°-90°-180°), lengvai pritaikomas visose aplinkose. Tvirtas metalinis korpusas fotoelementą apsaugo nuo smūgių.



Kodas	Produktas
NOVO ph 180	Pora apšukamų fotoelementų (0°-90°-180°) su metaliniu korpusu

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Maitinimas	Nuotolis	Vartojimas	Darbinė temperatūra	Matmenys	Saugumo klasė
NOVO ph 180	12 ÷ 24 Vac-Vdc	30 m	50 mA (TX+RX)	-20 ÷ +55 (°C)	109x65x35 mm	IP 54

Novo light - sieninis švyturėlis

Novo light yra KING GATES sieninis švyturėlis. LED technologija švyturėliui garantuoja intensyvumą, taupumą ir ilgaamžiškumą. Galima montuoti vertikaliai arba horizontaliai. Novo light yra idealus švyturėlis garažo ir kiemo vartams. Kompaktiškas dydis ir metalinis korpusas.



Kodas	Produktas
Novo LT 24 plus	24 V sieninis švyturėlis, 10 W su integruota antena
Novo Led Plus	24 V sieninis švyturėlis, su LED lempute ir integruota antena

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Dažnis	Lemputė	Maitinimas	Matmenys	Saugumo klasė
Novo light	433.92 MHz	E10 10 W (LT 24)	24 Vac	109x65x35 mm	IP 54

KING SPECIALIST



KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai
Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



IDOMUS UAB

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas

Tel.: +370 37 308 900

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: info@idomus.lt

www.idomus.lt