



PRO pakilimo tipai

Sekciniams vartams būtinas sąraminis aukštis (atstumas nuo angos viršaus iki lubų). Nuo sąramos aukščio priklauso vartų pakilimo tipai. Galimi 5 skirtingi pakilimo tipai pramoniniams vartams PRO:




Standartinis pakilimas




Sužemintas pakilimas

(spyruoklės gale)
+ 8 % prie vartų kainos




Paaukštintas pakilimas

+4% prie vartų kainos, kai H≤1350 mm
+8% prie vartų kainos, kai H>1350 mm



Vertikalus pakilimas

+ 8 % prie vartų kainos



Sužemintas pakilimas

(spyruoklės priekyje)
+ 4 % prie vartų kainos

Matmenys sekcinių pramoninių vartų PRO montavimui (mm)

Pakilimo tipas	Maks. plotis		Maks. aukštis	Sąrama	Įvažiavimo aukštis, H		Angokraščiai	Maks. plotas	Maks. svoris
	W	H	d		Be automatikos	Su automatika			
SH 15 ¹	Kai W ≤ 7000, tai H ≤ 5000 Kai H ≤ 7000, tai W ≤ 5000			≥ 420, kai H ≤ 5230 ≥ 500, kai H > 5230	H	H	≥100	35	600
LHR ¹	Kai W ≤ 7000, tai H ≤ 3050 Kai H ≤ 7000, tai W ≤ 3500			≥ 180, kai H ≤ 3800 ≥ 215, kai H > 3800	H-150	H-50	≥150 ³	25	300
HL ¹	Kai W ≤ 6000, tai H ≤ 6000 Kai H ≤ 7000, tai W ≤ 5000			Nuo 1000 iki H+300	Kai HL ≤ 1370, tai H ≤ 4800 ² Kai HL ≤ 3050, tai H ≤ 5050 Kai HL ≤ 4100, tai H ≤ 6000		≥100	36 ⁴	600
VL	Kai W ≤ 7000, tai H ≤ 5000 Kai H ≤ 7000, tai W ≤ 5000			≥ H + 300	H	H ³	≥100	36	600
LHF-Pro	Kai W ≤ 5500, tai H ≤ 6500 Kai H ≤ 7000, tai W ≤ 5000			≥ 290, kai H ≤ 5230	H-150	H-50	≥100	36	600

PASTABOS:

¹ Laipsninis pakilimas +10% prie vartų kainos;

² Negalima buitinė automatika;

³ Norint montuoti pramoninę automatiką, minimalus angokraštis 250 mm, rekomenduojamas atitampėjas;

⁴ Maksimalus paaukštinimas HL - 4100 mm.

⁵ Matmuo e - horizontalaus bėgio ilgis. Jis priklauso nuo pakilimo tipo, sąramos, amortizatoriaus tipo, vartų aukščio. Dėl tikslaus e matmens, kreipkitės į vadybininką.