




# GARAŽO VARTAI „COMPACT+“




Sekciniai garažo vartai „COMPACT+“ - optimalus sprendimas Jūsų namams, kai minimali garažo vartų angos sąrama yra 80 mm. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus ir asmeninius poreikius. Kurdami šį vartų modelį kruopščiai parinkome ir ištestavome visus komponentus, todėl vartai „COMPACT+“ Jums tarnaus ilgai ir patikimai. Maksimalūs išmatavimai - 4500 x 2500 mm, maksimalus svoris - 126 kg.

- Minimali sąrama - 80 mm
- Lengvas ir greitas montavimas
- Atitinka standartą EN 13241-1
- 15.000 darbo ciklų
- Šoninės spyruoklės
- Itališki segmentai
- Garantija - 24 mėnesiai



## VARTŲ KONSTRUKCIJA



40 MM

Itališki - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m<sup>3</sup>) poliuretano putomis.

80 MM

VARTŲ SĄRAMA - inovatyvios konstrukcijos dėka, garažo vartams „COMPACT+“ reikia mažesnio sąramos aukščio (min. 80 mm), o jų montavimas yra lengvesnis ir greitesnis.

15.000

DARBO CIKLŲ - garažo vartai „COMPACT+“ komplektuojami su cinkuotomis tempimo „Tension“ spyruoklėmis, kurių diametras 35 mm. Šių spyruoklių konstrukcija „spyruoklė spyruoklėje“ yra saugi vartotojui.

1,5 MM

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - gaminame iš 1,5 mm storio cinkuoto plieno. Sujungimus atliekame specialia įranga, naudojant šaltojo kniedijimo būdą, tad detalių apsauginis sluoksnis išlieka nepažeistas.

## SPECIFIKACIJOS













Vartų tipas	Buitiniai
Maksimalūs matmenys	4500 x 2500 mm <sup>1</sup>
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m <sup>2</sup> K
Oro pralaidumas	4 klasė <sup>1,2</sup>
Atsparumas vėjui	4 - 5 klasė <sup>1,2</sup>
Atsparumas vandens praleidumui	3 klasė
Angokraščiai	≥ 90 mm
Minimali sąrama	≥ 80 mm <sup>3</sup>
Spyruoklių tipas	Tempimo („Tension“)
Spyruoklių vieta	Šone
Spyruoklių ilgaamžiškumas	min. 15 000 ciklų
Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo	„Spyruoklė spyruoklėje“
Garantija	2 metai

<sup>1</sup> Su durimis 3700 x 2500 mm;

<sup>2</sup> Su durimis 2 klasė.

<sup>3</sup> Viršutinė tarpinė visada montuojama ant sąramos.

## VARTŲ SEGMENTAI IR SPALVOS

STANDARTINIAI		NESTANDARTINIAI	
 Siauros lentelės H = 122 mm "U" grioveliai	 PILKA "Stucco" RAL7016	 RUDA "Woodgrain" RAL8014	 Plačios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai
 Siauros lentelės H = 101,7 mm "V" grioveliai	 BALTA "Stucco" RAL9016	 SIDABRINĖ "Stucco" RAL9006	 Lygus Struktūrinis paviršius
 Plačios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai	 RUDA "Woodgrain" RAL8014	 Aukštinis ažuolas + 15%	 PILKA "Sangrain" +10%

## VARTŲ SEGMENTŲ DAŽYMAS

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentinius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.