



# ATVERIAMĖ VARTAI „SD“



Atveriami garažo vartai „SD“ - optimalus sprendimas Jūsų namams ir pramonės pastatams, kai pastato konstrukcija nėra pritaikyta pakeliamiems garažo vartams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus iš įprastinių pakeliamų vartų segmentų. Maksimalūs išmatavimai 4000 x 4000 mm.

- Vienvėriai arba dvivėriai
- Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
- Su slenksčiu arba be slenksčio
- Iššisiniai aliuminiai vyriai
- Standartinės septynios spalvos
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai



## VARTŲ KONSTRUKCIJA



### 40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m<sup>3</sup>) poliuretano putomis.

### 88 X 44 MM

PROFILIUOTA STAKTA - gali būti komplektuojama su atveriamais garažo vartais „SD“. Vartus su šia stakta rekomenduojame įrengti patalpose, kuriose yra taikomi aukštieji sandarumo reikalavimai.

### 40 X 40 MM

PLIENINIS RĖMAS - komplektuojamas su atveriamais garažo vartais IDO-SD. Vartus su šiuo rėmu rekomenduojame įrengti patalpose, kuriose yra taikomi vidutiniai sandarumo reikalavimai.

### LANGAI

NATŪRALIAM APŠVIETIMUI. Pagal kliento poreikius, į garažo vartus galime sumontuoti ovalius arba stačiakampius langus, pagamintus iš smūgiams atsparaus polikarbonato. Šių langų konstrukcija užtikrina puikią izoliaciją, bei puikiai dera prie pastato eksterjero.

## SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai/pramoniniai
Maksimalūs matmenys	4000 x 4000 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m <sup>2</sup> K
Oro pralaidumas	3 klasė
Atsparumas vėjui	3 klasė
Atsparumas vandens pralaidumui	3 klasė
Garantija	2 metai

## VARTŲ SPALVOS IR SEGMENTAI

Sekcinių varstomų vartų „SD“ spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINIAI		NESTANDARTINIAI	
Siauros lentelės H = 122 mm "U" grioveliai	PILKA "Stucco" RAL7016	RUDA "Woodgrain" RAL8014	Plačios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai
Siauros lentelės H = 101,7 mm "V" grioveliai	BALTA "Stucco" RAL9016	SIDABRINĖ "Stucco" RAL9006	Lygus Struktūrinis paviršius
Plačios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai	RUDA "Woodgrain" RAL8014		Auksinis ažuolas + 15%
			PILKA "Sangrain" +10%

## VARTŲ SEGMENTŲ DAŽYMAS

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentinius poliuretanius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.