



SLENKAMI VARTAI „SL“




Slenkami garažo vartai „SL“ - optimalus sprendimas Jūsų namams ir pramonės pastatams, kai pastato konstrukcija nėra pritaikyta pakeliamiems garažo vartams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus iš įprastinių pakeliamųjų vartų segmentų. Maksimalūs išmatavimai 4000 x 4000 mm.

- Vartų furnitūra pagaminta iš sertifikuoto vokiško „WUPPERMANN“ plieno
- Vartų kreipiančiosios padengtos cinku - 270 gr/m²
- Siekiant užtikrinti gaminio ilgaamžiškumą, „SL“ vartų komponentai buvo testuojami 24 mėnesius
- Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai



VARTŲ KONSTRUKCIJA



40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m3) poliuretano putomis.

ŠEPETĖLIS

Vartų sandarumui visu perimetru naudojame pramoninio tipo polipropileno šepetėlius ant andoduoto aliuminio profilio pagrindo..

IKI 350 KG

PLIENINIS BĖGELIS ir kiti IDO - SL vartų komponentai yra ilgaamžiai ir buvo testuojami iki 24 mėnesių. Vartų furnitūra pagaminta iš sertifikuoto vokiško „WUPPERMANN“ plieno.

LANGAI

NATŪRALIAM APŠVIETIMUI. Pagal kliento poreikius, į garažo vartus galime sumontuoti ovalius arba stačiakampius langus, pagamintus iš smūgiams atsparaus polikarbonato. Šių langų konstrukcija užtikrina puikią izoliaciją, bei puikiai dera prie pastato eksterjero.

SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai/pramoniniai
Maksimalūs matmenys	4000 x 4000 mm
Segmentų storis	40 mm
Minimali sąrama	200 mm*
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m²K
Oro pralaidumas	3 klasė
Atsparumas vėjui	3 klasė
Atsparumas vandens praleidumui	3 klasė
Garantija	2 metai

* Jei reikalingas gembės uždengimas, minimali sąrama reikalinga 240 mm.

VARTŲ SPALVOS IR SEGMENTAI

STANDARTINIAI		NESTANDARTINIAI	
Siauros lentelės H = 122 mm "U" grioveliai	PILKA "Stucco" RAL7016	RUDA "Woodgrain" RAL8014	Placios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai
Siauros lentelės H = 101,7 mm "V" grioveliai	BALTA "Stucco" RAL9016	SIDABRINĖ "Stucco" RAL9006	Auksinis ažuolas +15%
Placios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai	RUDA "Woodgrain" RAL8014	Lygus Struktūrinis paviršius	PILKA „Sangrain“ +10%

VARTŲ SEGMENTŲ DAŽYMAS

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentiškus poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.